



Drukarka miniaturowa termiczna

Drukarka miniaturowa termiczna przeznaczona jest do współpracy z testerami liczników energii typu Calport 100, Calport 100 Plus oraz Caltest 10 i umożliwia drukowanie wyników pomiarów bezpośrednio na obiekcie.


Zakładanie papieru:

- włączyć drukarkę,
- zdjąć pokrywę pojemnika papieru,
- naciąć krawędzie końca papieru,
- włożyć papier w szczelinę mechanizmu,
- nacisnąć i przytrzymać przycisk przesuwu papieru aż papier wysunie się całą szerokością z drukarki,
- założyć pokrywę pojemnika papieru.



Odrywanie wydruku:

- uchwycić ręką wydruk wystający z drukarki,
- pociągnąć energicznie do siebie tak, aby wydruk przylegał do krawędzi szczeliny wysuwu papieru znajdującej się w obudowie drukarki.




Przechowywanie wydruków:

- przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani promieniowania emitowanego przez substancje fluorescencyjne,
- nie stykać z alkoholem i jego związkami,
- nie przechowywać w okładkach z PCV.

Ustawianie parametrów drukarki:

- wyłączyć drukarkę,
- ustawić przełączniki drukarki, znajdujące się z dołu obudowy, w pozycje przedstawione na poniższym rysunku.



DR100

DR100 Drukarka miniaturowa termiczna

- Do testerów liczników energii typu Calport 100, Calport 100 plus, Caltest 10
- Mały gabaryt i masa
- Ekonomiczna cenowo



PARAMETRY TECHNICZNE DRUKARKI DR100

| | |
|---------------------------------|--|
| Druk | dwukierunkowy termiczny druk ruchomą 9-punktową głowicą |
| Papier termiczny | TF 50KS-E2C (szerokość 112mm, max średnica 40mm, długość 20m) |
| Liczba raportów / rolkę papieru | 70...100 (w zależności od rodzaju raportu) |
| Czas wydruku raportu | 180...240sek. (w zależności od rodzaju raportu) |
| Niezawodność | MTBF: 5000 godzin, MCBF: 500 000 wierszy |
| Interfejs | RS232C (poprzez adapter DIN-5 -> RS232C) |
| Napięcie zasilania | 8,5...14,0V DC / max 1A |
| Warunki pracy | temperatura 5...35°C, wilgotność względna 10...80% (bez kondensacji) |
| Wymiary | 165x140x50mm |
| Waga | 0,45kg (bez papieru), 1,0kg (z papierem i zasilaczem) |

Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe **calmet** Spółka z o.o.

Poland, 65-472 Zielona Góra, ul. Kukułcza 18, Tel. +48 68 324 04 56 Fax +48 68 324 04 57
e-mail: mail@calmet.com.pl internet: <http://www.calmet.com.pl> lub www.calmet.eu

DR100 katalog 2011-09